

LAVE-VAISSELLE TIROIR

DD60SHI7
DD60SDFHX7



CARACTERISTIQUES

Lave-vaisselle ergonomique tiroir

Le concept ergonomique du lave-vaisselle tiroir exige moins de mouvement pour ouvrir, charger et fermer. Pas de flexion, ni étirement du dos. Disponible en version simple ou double tiroir, chaque tiroir dispose de ses propres commandes et peut fonctionner indépendamment de l'autre.

En harmonie avec votre cuisine

Disponible en design moderne façade acier inox EZKleen ou en format tout intégré, il s'encastre facilement dans votre mobilier de cuisine. Une solution élégante pour toutes les cuisines.

Economie d'énergie

DishDrawer® est bon pour l'environnement. Il offre une classe de performance d'énergie AAA avec neuf programmes de lavage, dont ceux à option éco; l'emploi du départ différé peut permettre de minimiser la consommation d'électricité et d'eau.

DONNEES TECHNIQUES

Mode d'installation:

DD60SHI7: encastrable;

DD60SDFHX7: intégrable avec façade acier inox EZKleen

Nombre de couverts: 6

Niveau sonore dB(A): 47

Nombre de programmes: 9

Classe énergétique: A

Efficacité de lavage: A

Efficacité de séchage: A

Système de séchage: ventilé

Départ différé: jusqu'à 12h

Largeur: 60cm

Powered by




assist2enjoy

Assist2Enjoy - Verbrandhofstraat 16 8800 ROESELARE - info@assist2enjoy.be - www.assist2enjoy.be - www.avintage-belgium.be

Fisher & Paykel

LAVE-VAISSELLE TIROIR



Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**
Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**
Indicateur de fin de cycle: **signale**
Afficheur digital du temps restant: **Non**
Élément chauffant hors cuve: **Oui**
Adoucisseur d'eau: **Oui**
Diamètre maxi pour assiettes (mm): **330**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité hydraulique: **Overflow + antifuite**

Consommations

Consommation d'eau annuelle (l): **2253**
Consommation d'énergie annuelle (kWh): **187**
Niveau sonore db(A) 1pw: **47**

Esthétique & Programmes

Esthétique

Bandeau: **frontal et à l'intérieur**
Couleur/Matériau de la carrosserie: **Gris (e)**
Filtre de fond de cuve: **Full inox**

Programmes

Intensif
Intensif ECO
Normal
Normal ECO
Rapide
Rapide ECO
Délicat
Délicat ECO
Trempage

Branchements

Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**

Dimensions & Installation

Dimensions de produit (mm):

A hauteur	409
B largeur	599
C profondeur	570
D profondeur tiroir	538
E profondeur front panneau	18

Dimensions d'encastrement (mm):

F hauteur niche	412
G largeur niche	600
H profondeur niche	580
I hauteur zone socle	-

